

# Arbejdsinstruks Kompakt 5 C

Udskrevet den  
30.09.2022

Udskrevet af  
Sørensen, Casper

Nummer:	1143	Status:	30.09.2022
Ansvarlig:	Beier, Kim	Redigeret af:	Sørensen, Casper
Synonym:		Leverandør/producent:	Klarsø A/S
Anvendelsesområde:	Skads Blomster (Skads Blomster)	UFI:	

Bemærkning:

## Farer for menneske og miljø



### OBS

- H290 - Kan ætse metaller.
- H302 - Farlig ved indtagelse.
- H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

## Beskyttelsesforanstaltninger og adfærdsregler



- P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
- P264 - Vask ... grundigt efter brug.
- P270 - Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280 - Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/...

### Beskyttelsesbeklædning

- Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt/overtræksbukser støvler.

### Handsker

- Brug beskytteshandsker. EN 374-3.

### Øjenværn

- Ved opblanding: Beskyttelsesbriller.

## Adfærd ved fare

☎ 112



### Anvisninger for brandmandskab

- Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.

### Egnede slukningsmidler

- Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.

### Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Brug sand, kattegus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

### Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Undgå udledning til søer, åer, kloaker mv. Kontakt de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne. Etabler evt. spildopsamlingsbakker/bassiner for at hindre udslip til omgivelserne.

### Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er: Halogenerede forbindelser. Nitrogenoxider. Carbonoxider. Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloaker og vandløb.

### Uegnede slukningsmidler

- Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

## Førstehjælp

☎ 82 12 12 12



- P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P301 + P312 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag.

### Generelt

- Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse

## Arbejdsinstruks Kompakt 5 C

Udskrevet den  
30.09.2022

Udskrevet af  
Sørensen, Casper

til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

### Hudkontakt

- Forurenede tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

### Indtagelse

- Ved indtagelse, kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet. Giv den tilskadekomne vand at drikke hvis vedkommende er ved bevidsthed. Forsøg IKKE at fremkalde opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. Forebyg chok ved at holde den tilskadekomne varm og i ro. Giv kunstigt åndedræt hvis åndedrættet ophører. Ved bevidstløshed; anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje. Tilkald ambulance.

### Indånding

- Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

### Øjenkontakt

- Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp.

### Korrekt bortskaffelse

- P501 - Indholdet/holderen bortskaffes i ...

### EAK-kode nr.

- 02 01 08

### Metoder til affaldsbehandling

- Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

### Urenset emballage

- Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.