

Arbejdsinstruks Mestersilicone S 574

Udskrevet den
30.09.2022

Udskrevet af
Sørensen, Casper

Nummer:	1144	Status:	30.09.2022
Ansvarlig:	Beier, Kim	Redigeret af:	Sørensen, Casper
Synonym:		Leverandør/producent:	Dana Lim A/S
Anvendelsesområde:	Skads Blomster (Skads Blomster)	UFI:	

Bemærkning:

Farer for menneske og miljø

- EUH 208 - Indeholder (navn på det sensibiliserende stof). Kan udløse allergisk reaktion
- EUH 210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Beskyttelsesforanstaltninger og adfærdsregler



Beskyttelsesbeklædning

- Ingen særlige krav.

Handsker

- Anbefalet: Butyl gummi/nitril Gennembrudstid: Se fabrikantens anvisninger

Åndedrætsværn

- Ingen særlige krav.
Normalt ikke relevant, hvis lokalet er velventileret.
Ved anvendelse i små, meget dårligt ventilerede rum kan anvendes gasfiltermaske (Filtertype AX).

Øjenværn

- Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.

Adfærd ved fare

☎ 112



Anvisninger for brandmandskab

- Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.

Egnede slukningsmidler

- Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Brug sand, jord, kattegrus, eller universalbindemiddel til opsamling af ikke-brændbare absorberende materialer og opsaml det i en beholder til bortskaffelse i overensstemmelse med gældende regler.
Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Undgå udledning til søer, åer, kloakker mv

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er: Carbonoxider. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

Uegnede slukningsmidler

- Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

Førstehjælp

☎ 82 12 12 12



Generelt

- Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

Hudkontakt

- Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Indtagelse

- Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring

Arbejdsinstruks Mestersilicone S 574

Udskrevet den
30.09.2022

Udskrevet af
Sørensen, Casper

dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkalde ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

Indånding

- Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Øjenkontakt

- Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) i flere minutter indtil irritationen ophører. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp.

Korrekt bortskaffelse

EAK-kode nr.

- 08 04 10

Metoder til affaldsbehandling

- Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.

Urenset emballage

- Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.